

LÁHEV OBOHACUJÍCÍ VODU O MOLEKULÁRNÍ VODÍK

LAZENA HB-H06

Uživatelská příručka



Inovativní technologie:

- ❖ Technologie protonové membrány (PEM) od společnosti DuPont® (USA)
- ❖ Nejmodernější technologie elektrolýzy na bázi pevných polymerů (SPE)
- ❖ Pracuje se všemi typy pitné vody včetně destilované a RO
- ❖ Automatický samočisticí režim
- ❖ Odděluje a odstraňuje škodlivé vedlejší produkty chlóru, ozónu a jiných látek
- ❖ Produkuje nejvyšší užité hodnoty koncentrace molekulárního vodíku a hodnoty ORP

H₂: >1,8ppm (5 minut provozu)

>2,5ppm (10 minut práce)

Delší pracovní doba, vyšší PPM

ORP: -450 až -750 mV

- ❖ Obsahuje bezpečné vysoce kvalitní titanové elektrody s platinovým povlakem
- ❖ Nejlepší přenosné generátory v oboru
- ❖ Žádné filtry ani drahé díly k výměně

Stručný návod k použití

Nastavení:

- Skleněnou láhev a víčko umyjte saponátem a teplou vodou. Nejprve vyšroubujte skleněnou láhev z generátoru HB-H06 a poté ji umyjte.
- Odstraňte vodotěsnou zátku utěsňující membránu generátoru, která udržovala generátor při přepravě vlhký.
- Umístěte skleněnou láhev na generátor (nebo adaptér) a ručně ji utáhněte.
- Uzavřete láhev víčkem a vložte kabel USB do portu USB jednotky.
- Druhý konec kabelu zasuňte do napájecí zástrčky a zapojte jej do zásuvky.
- Nabíjejte jednotku po dobu 3-4 hodin do úplného nabití, poté nabíječku sejměte.
- S připojenou lahví vypláchněte generátor teplou vodou.
- Láhev naplňte čistou pitnou vodou až pod závit.
- Spusťte generátor, aby se vyrobila vodíková voda.

Běžné použití:

- Stiskněte tlačítko napájení. Pracovní kontrolka se rozsvítí modře a po dobu 5 minut bude probíhat produkce H₂. Druhým stisknutím tlačítka se pracovní kontrolka rozsvítí zeleně a H₂ se bude vyrábět po dobu 10 minut. Třetím stisknutím tlačítka se napájení vypne.
- Po cyklu 5 nebo 10 minut kontrolka pracovního indikátoru zhasne, čímž se proces ukončí. Pro vyšší koncentraci H₂ použijte 10 minutový cyklus.
- Vodíkovou vodu můžete pít přímo z láhve nebo ji přelít do jiné nádoby. Nejlepší je vypít vodu do jedné hodiny. Vodík se časem rozptýlí.
- Pokud pracovní kontrolka bliká červeně, znamená to, že kapacita baterie je nízká a je třeba ji nabít.
- Pokud cyklus absolvujete více než dvakrát, uvolněte tlak plynu na víčku lahve.



Přípevnění láhve s pitnou vodou.

Vyberte vhodný adaptér odpovídající hrdlu láhve a poté adaptér na generátor pevně zašroubujte.



Nabíjení:

Předpokládaná životnost baterie je 400 nabití. Ponechání přístroje v zásuvce po celý den a během používání může předčasně způsobit dřívější selhání baterie. Pokud se vám baterie během provozu vybije, je v pořádku dokončit cyklus s nabíječkou, ale poté nepoužívejte přístroj znovu, dokud se zcela nenabije a kontrolka nepřestane blikat. Nenechávejte baterii připojenou k síti.

Samočistící funkce:

Stiskněte spouštěcí tlačítko po dobu 5 vteřin, kontrolka zčervená, kladná a záporná elektroda se prohodí a přístroj přejde do režimu samočištění.

Denní použití:

- Nikdy nenechávejte spotřebič během dne připojený k síti. Před nabíjením baterii vždy částečně nebo zcela vybijte.
- Pro maximální užitek vypijte 4 - 5 lahví nebo i více za den.
- Pokud je to možné, používejte jakoukoli čistou, filtrovanou vodu, abyste udržovali desky čisté.
- Nikdy nenechávejte generátor vyschnout a nechávejte na dně trochu vody, abyste udrželi desky elektrod vlhké.

Doporučení

- Nikdy nepoužívejte generátor bez vody v láhvi.
- Udržujte USB port uzavřený zasunutím jeho krytu zpět.
- Generátor je dodáván vlhký, před použitím vyjměte zástrčku.
- Provozujte pouze s jakýmkoli typem čisté pitné vody.
- Není určen k použití s horkými, sycenými nebo jinými nápoji.
- Vždy udržujte desku generátoru dobře navlhčenou a nikdy ji neskladujte suchou.
- Jednotka se přestane nabíjet, když přestane blikat kontrolka LED.
- Neumisťujte jednotku do chladničky nebo mrazničky.
- Jednotku generátoru nenamáčejte ani neponořujte pod vodu.
- Udělejte si pouze vodu, o které víte, že ji vypijete do 2 hodin.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření nebo teplu, které by mohlo desky vysušit.
- Používejte vodu pokojové teploty. Nikdy ji nemrazte ani nepoužívejte led.
- Na jednotku generátoru nikdy nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky.
- Uvolněte tlak plynu na víčku, pokud cyklus proběhne více než dvakrát.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, domácích zvířat, tepla a plamenů.
- Netahejte kabel z drátu nebo zástrčky mokrými rukama.

Příležitostná údržba - odstraňování vodního kamene

V závislosti na obsahu minerálních látek v pitné vodě čistěte elektrolytické desky odvápněním jednou až dvakrát měsíčně. Pro odstranění vodního kamene jednoduše přidejte do láhve 1 díl buď bílého octa, citronové šťávy, nebo kyseliny citronové na 3 díly vody a nechte generátor ve směsi namočený přes noc. Před použitím následující den jej vylijte a důkladně opláchněte teplou vodou.

Samočištění provádějte jednou týdně, vodu ze samočištění nepijte, pouze ji vylijte.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tyto výrobky nebyly vyhodnoceny a nejsou určeny k diagnostice, léčbě, ošetřování nebo prevenci nemocí. V případě vážného onemocnění a nebo pokusu o vyléčení či prevenci nemoci vyhledejte lékařskou pomoc.

Parametry výrobku

Příkon	USB 5V / 1A Výstup: ≤10W
Objem lahve	300/350/400 ml
Požadovaná kvalita vody	Pitná voda – veškeré typy
Teplota vody	0° - 60° C
Rozměry	67 mm x 225 mm
Čistá váha	544 g
Koncentrace molekulárního vodíku	> 2,5 ppm (záleží na provozní době)
ORP (oxidačně redukční potenciál)	-350mv ~ -750 mV
Materiál výrobku	Borosilikátové sklo, plast (pokud je použit)

Poznámka: Výrobky jsou k dispozici v různých barvách a tvar skla se může lišit podle požadavků zákazníka. Obrázky v manuálu jsou pouze ilustrativní.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Žádné viditelné bubliny	Zkontrolujte zdroj napájení
	Odstraňte zástrčku a překážky
Kontrolka bliká, když je jednotka v provozu	Indikátor slabé baterie
	Jednotku co nejdříve nabijte
Nízká úroveň PPM při testování pomocí Blue drops	Nechte 7 dní na nasáknutí
	Provozujte jednotku vícekrát, aby se aktivovala membrána PEM
Vlhkost v generátoru	Jednotky jsou dodávány vlhké.
Baterie se nenabíjí	Zkontrolujte, zda není vadná zástrčka nebo kabel.
Ze zařízení teče voda	Zkontrolujte všechna těsnění, utáhněte víčko
	Naplňte vodu do ½ horního okraje
Láhev má zápach nebo přístroj produkuje méně plynu	Podle potřeby vyčistěte a odstraňte vodní kámen.
	Použijte jiný zdroj vody
Jednotka přestala fungovat	Kontaktujte prodejce nebo servis
Skleněná láhev se rozbila	Kontaktujte prodejce nebo servis
Jednotka se přestala nabíjet	Kontaktujte prodejce nebo servis
Pro všechny ostatní problémy nebo nevyřešené problémy kontaktujte prodejce nebo servis.	

Záruka je ze zákona 2 roky.

Na zařízení bylo podle zákona 22/1997 Sb. vydáno prohlášení o shodě.

Při dovozu je dodržováno nařízení ES č.1907/2006 neboli REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Zařízení splňuje směrnici 2015/863/EU RoHS (Rescription of Hazardous Substances).

Dovozce a zároveň servisní středisko ECOM s.r.o., Zahradní 276, České Meziříčí

Návod k montáži a používání inhalačního adaptéru a nosních brýlí

Poznámka:

- Sada inhalátoru je nabízena za příplatek jako volitelný dárek pro klienty nebo obchodníky.
- Inhalační adaptér je alternativou k pitné vodě, když se pití stává omezeným během cestování letadlem nebo autem nebo ve večerních hodinách, kdy pití vody před spaním může přerušit spánek nutnou návštěvou toalety.
- Průtok plynu H₂: přibližně 10 ~ 20 ml/min .

Návod k použití

Naplňte cca 5 ml vody do elektrolyzáru, našroubujte inhalační adaptér na generátor s připojenými inhalačními brýlemi.

Umístěte konec smyčky inhalačních brýlí přes hlavu a dva dýchací hroty do každé nosní dírky a nastavte smyčku za krkem tak, aby přiléhala k zátylku. Začněte přístroj opakovaně zapínat na 10minutový cyklus, abyste vytvořili dostatečný tlak pro vytlačení vodíku do hadičky a do nosu. Pokračujte v cyklování, dokud již není žádoucí vdechovat plyn. Vodík může zajistit větší pohyblivost tím, že zmírní ztuhlost z příliš dlouhého sezení v jedné poloze během cestování a zlepší uvolnění svalů pro hlubší spánek.

